



## MASTERSOLID

RESISTENCIA - APLICACIONES DE MEDIANA INTENSIDAD

### Principales beneficios:

- Diseño de banda de rodamiento.**  
Evita que el conductor sienta vibraciones a través del volante y en la operación.
- Absorción de golpes.**  
Gran capacidad para absorber golpes y obstáculos.
- Estabilidad mejorada.**  
Posicionamiento de carga más rápido y adherencia en las curvas.
- Eficiencia energética.**  
Baja resistencia a la rodadura para mejorar la eficiencia energética.

#### INGENIERÍA DE POLÍMEROS, EXPERIENCIA EN APLICACIONES.

Trelleborg se esfuerza por ofrecer un rendimiento óptimo para todos nuestros clientes. Ofrecemos productos en nuestra gama premium que ayudan a resolver toda clase de problemas. Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener información sobre nuestros últimos avances en llantas.



ESTABILIDAD



VIDA ÚTIL



RENDIMIENTO DE BATERIA



CALENTAMIENTO EXCESIVO



VIBRACION



LLANTA GRIETADA



RIESGO DE EXPLOSIÓN



FRAGMENTACION DE LA LLANTA

(035) 3091883

322.828.4434 / 314.7735873

VENTAS@MULTILLANTASCOLOMBIA.COM

AVENIDA VIA 40 #85-340. BARRANQUILLA, COLOMBIA.



Medida	Medida Alternativa	Rin	Tipo de llanta y compuestos disponibles ● STD ■ LOC ▼ BOTH		Dimensión del producto (mm)		Capacidad de carga (Kg)		
			Multipropósito	Non Marking	Diámetro total	Ancho de sección	Otros	Equipos contrabalanceados a más de 25 km/h	
							Estático	Rueda de carga	Parte delantera
12X4-6		2.5-6	●	●	303	91	570	485	375
15x4½-8	125 / 75-8	3.00D-8	▼	▼	377	104	1,210	1,040	800
5.00-8		3.00D-8	▼	▼	459	115	1,650	1,415	1,090
16X6-8	150/75-8	4.33R-8	▼	▼	407	132	1,740	1,495	1,150
18x7-8	180/70-8	4.33R-8	▼	▼	454	145	2,490	2,145	1,650
140/55-9	15X5.5-9	4.00E-9	▼	▼	380	132	1,360	1,170	900
6.00-9		4.00E-9	▼	▼	519	131	2,190	1,885	1,450
21x8-9	200/75-9	6.00E-9	▼	▼	523	168	3,200	2,755	2,120
6.50-10		5.00F-10	▼	▼	574	148	2,720	2,340	1,800
200/50-10		6.50F-10	■	■	456	186	2,870	2,470	1,900
23x9-10	225/75-10	6.50F-10	▼	▼	584	210	4,000	3,445	2,650
7.00-12		5.00S-12	▼	▼	650	162	3,380	2,920	2,240
23X10-12	250/60-12	8.00G-12	▼	▼	581	228	4,380	3,770	2,900
27x10-12	250/75-12	8.00G-12	▼	▼	672	228	4,530	3,900	3,000
7.00-15	29X8-15	5.5-15	▼	▼	725	186	4,115	3,545	2,725
7.50-15		5.5-15	▼		755	187	4,530	3,900	3,000
7.50-15		6.5-15	●		755	187	4,530	3,900	3,000
8.25-15		6.5-15	▼	▼	823	202	5,510	4,750	3,650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	▼	▼	681	202	4,530	3,900	3,000
250-15	250/70-15	7.0-15	▼	▼	720	210	5,510	4,745	3,650
250-15	250/70-15	7.5-15	●	●	720	210	5,510	4,745	3,650
300-15	315/70-15	8.0-15	▼	▼	822	250	6,795	5,850	4,500
465/55-20		16.0-20	●		1,029	465	13,590	10,800	9,000

## MASTERSOLID

RESISTENCIA - APLICACIONES DE MEDIA INTENSIDAD

(035) 3091883

322.828.4434 / 314.7735873

VENTAS@MULTILLANTASCOLOMBIA.COM

AVENIDA VIA 40 #85-340. BARRANQUILLA, COLOMBIA.