



## TRELLEBORG PREMIA

RESISTENCIA - APLICACIONES DE ALTA INTENSIDAD

### Principales beneficios:

- Diseño de banda de rodamiento.  
Larga huella que reduce el estrés y maximiza la vida útil de la llanta.
- Tecnología resistente al desgaste.  
Menos tiempo de inactividad y menor valor.
- Absorción de golpes.  
Gran capacidad para absorber golpes y obstáculos.
- Seguridad del rin.  
Protección del rin para daños accidentales y elementos antideslizantes.
- Estabilidad mejorada.  
Posicionamiento de carga más rápido y adherencia en las curvas.
- Eficiencia energética.  
Baja resistencia a la rodadura para mejorar la eficiencia energética.

#### INGENIERÍA DE POLÍMEROS, EXPERIENCIA EN APLICACIONES.

Trelleborg se esfuerza por ofrecer un rendimiento óptimo para todos nuestros clientes. Ofrecemos productos en nuestra gama premium que ayudan a resolver toda clase de problemas. Póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener información sobre nuestros últimos avances en llantas.



ESTABILIDAD



VIDA ÚTIL



RENDIMIENTO DE BATERÍA



CALENTAMIENTO EXCESIVO



VIBRACION



LLANTA GRIETADA



RIESGO DE EXPLOSIÓN



FRAGMENTACION DE LA LLANTA

(035) 3091883

322.828.4434 / 314.7735873

VENTAS@MULTILLANTASCOLOMBIA.COM

AVENIDA VIA 40 #85-340. BARRANQUILLA, COLOMBIA.

Medida	Medida Alternativa	Rin	Tipo de llanta y compuestos disponibles ● STD ■ LOC BOTH				Dimensión del producto (mm)		Capacidad de carga (Kg)		
			Multipropósito	Non Marking	Conducción eléctrica	Resistencia a los químicos	Diámetro total	Ancho de sección	Otros	Equipos contrabalanceados a más de 25 km/h	
									Estático	Rueda de carga	Parte delantera
15X4 ½-8	125 / 75-8	3.00D-8	▼	▼	▼		380	115	1,210	1,040	800
15X4 ½-8	125 / 75-8	3.00D-8	▼	▼			380	115	1,210	1,040	800
5.00-8		3.00D-8	▼	▼	▼		451	121	1,650	1,415	1,090
16X6-8	150/75-8	4.33R-8	▼	▼	●		412	151	1,740	1,495	1,150
18X7-8	180/70-8	4.33R-8	▼	▼	▼		457	146	2,490	2,195	1,650
140/55-9	15X5.5-9	4.00E-9	▼	▼	▼		381	130	1,360	1,170	900
6.00-9		4.00E-9	▼	▼	▼		528	142	2,190	1,885	1,450
21X8-9	200/75-9	6.00E-9	▼	▼	●		516	188	3,200	2,755	2,120
6.50-10		5.00F-10	▼	▼	▼		571	165	2,720	2,340	1,800
200/50-10		6.50F-10	▼	▼	▼		457	194	2,870	2,470	1,900
23X9-10	225/75-10	6.50F-10	▼	▼	▼		583	208	4,000	3,445	2,650
7.00-12		5.00S-12	▼	▼	▼		657	168	3,380	2,920	2,240
23X10-12	250/60-12	8.00G-12	▼	▼			575	230	4,380	3,770	2,900
27X10-12	250/75-12	8.00G-12	▼	▼	●		676	230	4,530	3,900	3,000
7.00-15	29X8-15	5.5-15	▼	▼	●		723	186	4,115	3,545	2,725
8.25-15		6.5-15	▼	▼	▼		813	203	5,510	4,750	3,650
28X9-15	225/75-15 (8.15-15)	7.0-15	▼	▼	●		700	206	4,530	3,900	3,000
250-15	250/70-15	7.0-15	▼	▼	●	■	713	211	5,510	4,745	3,650
250-15	250/70-15	7.5-15	▼	▼			713	211	5,510	4,745	3,650
300-15	315/70-15	8.0-15	▼	▼	▼	■	814	241	6,795	5,850	4,500
355/45-15	28X12 ½-15	9.75-15	▼	▼			692	287	6,610	5,690	4,375
355/50-15		9.75-15	▼				713	283	6,610	5,690	4,375
355/65-15	32X12 ½-15 (350-15)	9.75-15	▼	■			818	300	9,060	7,800	6,000

## TRELLEBORG PREMIA

RESISTENCIA - APLICACIONES DE ALTA INTENSIDAD

(035) 3091883

322.828.4434 / 314.7735873

VENTAS@MULTILLANTASCOLOMBIA.COM

AVENIDA VIA 40 #85-340. BARRANQUILLA, COLOMBIA.